

Ins Metal-Armatura

KARTA KATALOGOWA

Nazwa produktu

Dodatkowy opis produktu

Zawory czerpalne / Model 6099
z wylewką ze stali nierdzewnej

Wylewka **1.4301**
przystosowana do opalania przed poborem próbki wody

Wszystkie elementy konstrukcji wykonane z

Katalog Grupa **G**

Mosiądz – CuZn36Pb-C , CuZn40Pb2
(wylewka - 1.4301 stal nierdzewna)

Zawór do poboru próbek **6099**

Gwint zewnętrzny

Pakowane

*6099 zawór wykonany z mosiądzu oraz stali nierdzewnej, z wylewką przystosowaną do opalania, przed poborem próbki wody.

Dn 15 (1/2")

1/10/50



Montaż

ruchome elementy konstrukcji zewnętrznej zaworu montowane w kolejności: tuleja + wylewka + nakrętka, to zwarta budowa.

*Wylewka o długość około 97mm, po zmontowaniu około 82mm

Cechy konstrukcyjne

wysoki stopień szczelności, zwarta budowa, prosty montaż, bezpieczny ekologicznie, niezawodność i wysoka trwałość.

Materiał

części mające kontakt z wodą pitną wykonane z

*mosiądzu:

CC770S-GM (CuZn36Pb-C)

CW617N (CuZn40Pb2), oraz

*stali nierdzewnej:

304 / 1.4301 (X5CrNi18-10)

Norma

Materiały na części mające kontakt z wodą pitną, są zgodne z normą DIN 50930-6 i Listą Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (UBA): Metale odpowiednie do higieny wody pitnej.

Dostępne dwa inne modele * Model **6096** wykonane z brązu, * Model **6100** wykonane z chromu